BUILDING TRUST

NOTICE PRODUIT

Sika® Plastiment®-26

PLASTIFIANT / RÉDUCTEUR D'EAU

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Plastiment®-26 est un plastifiant réducteur d'eau permettant d'obtenir de longs maintiens de rhéologie notamment par temps chaud, et des performances élevées aussi bien à l'état frais qu'à l'état durci.

DOMAINES D'APPLICATION

- Sika® Plastiment®-26 a été développé spécifiquement pour l'adjuvantation des bétons courants, en centrale de béton prêt à l'emploi.
- Sika® Plastiment®-26 permet la confection de bétons de consistance S2 à S3.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Sika® Plastiment®-26, grâce à sa formulation spécifique, permet :

- de défloculer les grains de ciment quelle que soit la nature de celui-ci,
- d'obtenir de longs maintiens de rhéologie notamment par temps chaud,
- d'améliorer la mise en oeuvre du béton frais.

Sika® Plastiment®-26 ne contient pas de chlorure ni de produit susceptible de favoriser la corrosion des armatures. Il est donc parfaitement compatible pour des applications en béton armé ou béton précontraint.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	▪ Vrac ▪ Container 1000 kg ▪ Fût de 200 kg ▪ Bidons de 5 et 20 kg
Aspect / Couleur	Liquide brun
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact.
Conditions de Stockage	Entre 5°C et 35°C, à l'abri du rayonnement direct du soleil.
Densité	1,130 ± 0,015
Valeur pH	9,0 ± 1,0
Teneur Totale en Ions Chlorure	≤ 0,1%
Équivalent Oxyde de Sodium	≤ 3,7 %

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage	Plage de dosage recommandée : 0,1 à 1,0 % du poids de ciment ou du liant selon la fluidité et les performances recherchées.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

DISTRIBUTION

Sika® Plastiment®-26 est introduit de préférence directement dans l'eau de gâchage ou au même moment que l'eau de gâchage.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur demande.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

Sika Côte d'Ivoire S.A.R.L
ZI Yopougon
21 BP 248, Abidjan 21
Côte d'Ivoire
https://civ.sika.com/
Tel: +225 23 50 79 90