

NOTICE PRODUIT

SikaControl®-50

AGENT RÉDUCTEUR DE RETRAIT

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaControl®-50 est un additif qui permet de réduire de manière significative le retrait des bétons et des mortiers hydrauliques.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaControl®-50 ne contient pas de chlorures ni de substances favorisant la corrosion de l'acier ; il peut donc être utilisé sans risques dans les constructions en béton armé et béton précontraint.

SikaControl®-50 est recommandé dans de nombreuses applications :

- BHP, BTHP ou BFUHP,
- dalles et dallages en bétons à retrait réduit,
- bétons autoplaçants et autonivelants,
- mortiers pour chapes traditionnelles,
- coulis d'injection de gaines de câbles de précontraintes,
- chapes autonivelantes à base de liants hydrauliques Sika® Viscochape® et Sika® Levelchape® HCS.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	▪ Fût de 205 L ▪ CP de 1000 L ▪ Vrac
Aspect / Couleur	Liquide incolore
Durée de Conservation	36 mois dans son emballage d'origine intact.
Conditions de Stockage	A l'abri du gel. En cas de gel accidentel, le produit retrouve ses qualités d'origine une fois dégelé lentement et ré-homogénéisé.
Densité	0,935 ± 0,02
Teneur Totale en Ions Chlorure	≤ 0,1 %
Équivalent Oxyde de Sodium	≤ 0,5 %
Dosage	Plage d'utilisation recommandée : 0,2 à 5% du poids de liant total.

NOTICE PRODUIT

SikaControl®-50

Juin 2020, Version 01.01

021403041000000007

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

SikaControl®-50 est ajouté à l'eau de gâchage ou en même temps que l'eau dans le malaxeur. Il peut être mélangé avec les autres adjuvants de la gamme Sika® Viscocrete® et Sikaplast® dans la bascule à adjuvants. SikaControl®-50 a tendance à limiter l'entraînement d'air lors du malaxage. Pour toute introduction dans un béton à quantité d'air spécifiée, il est nécessaire de réaliser des essais au préalable.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur demande.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

Sika Côte d'Ivoire S.A.R.L

ZI Yopougon

21 BP 248, Abidjan 21

Côte d'Ivoire

<https://civ.sika.com/>

Tel: +225 23 50 79 90

NOTICE PRODUIT

SikaControl®-50

Juin 2020, Version 01.01

021403041000000007

SikaControl-50-fr-CI-(06-2020)-1-1.pdf